

PORLASZTÓ TISZTÍTÓ

**Befecskendező rendszerek tisztítására
Üledékek maradéktalan eltávolítására
Nem káros a katalizátorokra és
a lambdaszondákra**

Termék neve	Porlasztó tisztító DR 203
Cikkszám	2030
Szín	Átlátszó
Csomagolás	500 ml-es spray
Termékmegnevezés	Porlasztó tisztító

A DR 203 gyorsan száradó, nem visszazsírosodó tisztító nagy szóróerővel.

A DR 203 gyorsan és maradék nélkül távolít el minden lerakódást, mint pl. olajmaradványokat (elkocszosodásokat), gyantát és festékmaradványokat. A termék teljesen maradékmentesen elég. A DR 203 nem károsítja a katalizátort és a lambda szondát. Befecskendező berendezésekhez és porlasztókhoz alkalmas. Kipufogógáz visszavezető szelepek és dieselmotor befecskendező fűvőkák tisztítására is. Ez a tisztító nem tartalmaz ammóniát.



Cikkszám: 2030

Használati utasítás:

Befecskendező berendezések:

A motort hagyni felmelegedni, utána leállítani. Az üresjáratú szelepet kiszerezni és DR 203-mal kimosni. A szívócsövet amennyire csak lehetséges, a fojtószelephez közel szétszerelni.

A DR 203-at kb. 10 másodpercig a szívónyílásba és a fojtószelepre szórni. A szelepet a tisztítási folyamat során kézzel nyitni és zárni. Ezáltal az elülső és a hátsó oldal egyformán tiszta lesz. Szükség esetén a folyamatot megismételni.

A szívócsövet ismét beszerelni, a motort utána rögtön beindítani és néhány percig járatni.

Porlasztós motorok:

A motort hagyni felmelegedni és a légszűrőt eltávolítani. A DR 203-at az indító szelep oldására a porlasztótorokba fújni. Esetleg a többi vezérlőszelepet is befújni.

A benzinevezetékét lekapcsolni és az úszóházat üresre járatni. Az úszóházat DR 203-mal befújni és kb. 5 percig hatni hagyni.

A motort elindítani és részlegestől a teljes terhelésig járatni. Ezalatt a tisztítót kb. 1 percig az úszóházba fújni.

Ezt követően a motort addig járatni, amíg magától ki nem megy. A porlasztó berendezést ismét összeszerelni.

Csak professzionális használatra.