

FUGASIMÍTÓ

Simítóanyag
Egyszerű kezelés
Tökéletesen sima tömítőhézagok

Termék neve	Fugasimító FG 250
Cikkszám	2500
Szín	Átlátszó
Csomagolás	1000 ml-es szóróflakon
Alkalmazási terület(ek)	Simítóanyag tömítő masszákhoz

Az **FG 250** egyszerűen alkalmazható simítóanyag minden olyan tömítőanyaghoz, amely a levegő páratartalmának felvételével kötnek meg. Az **FG 250** nem zsírodó és ezért nem von el fontos összetevőket a tömítőanyagokból. A tömítőanyagok a felületükön teljesen simák maradnak, és megtartják rugalmasságukat.

Alkalmazási területek:

Az **FG 250** tökéletesen alkalmas a PS 320 és az MS 380 kisimítására.

Az **FG 250** minden olyan tömítőanyaghoz használható, amely a levegő páratartalmának felvételével kötnek meg.

Használati útmutató:

Az **FG 250**-et felszórni a tömítő hézagra és a szerszámra, és a tömítő masszát speciális szerszámmal lehúzni.

Miután a tömítőanyag elegendően megkeményedett, a felesleges **FG 250**-et nedves szivaccsal vagy kendővel eltávolítani.

Csak professzionális használatra.

Műszaki adatok:

Tárolhatóság	24 hónap eredeti, bontatlan csomagolásban. Hűvös, száraz helyen tartandó.
Felvitel	Közvetlenül a pumpás flakonból.
Feldolgozási hőmérséklet	+5 °C-tól.
Anyagok tisztítása	Vízzel.
Kéztisztítás	Szappannal és vízzel.



Cikkszám: 2500