

BIZTONSÁGI ADATLAP

az EU/91/EEC direktíva szerint



1. Anyag-, készítmény- és cégmegjelölés

FR 409 Profi Felnitisztító

Termék kódja: FR 409
Termék neve: Profi Felnitisztító
Gyártó/szállító: ProPart Magyarország Kft.
9365 Dénesfa
Ságvári u. 1/B

2. Összetétel / Alkotórészek

Veszélyes alkotórész	%	Jel	R-jelzés	CAS szám	EINECS szám
Dodecylbenzensulphon sav	2,5-9	C	22-34	27176-87-0	248-289-4
Kénsav	0,5-2,4	C	35	7664-93-9	231-639-5
Foszforsav	2,5-9	C	34	7664-38-2	231-633-2
Zsírsvav alcohol C10-14, ethoxyliert	2,5-9	Xn	22-38-41	68439-46-3	

3. Veszélyesség szerinti besorolás



C-Maró

Ez egy veszélyes készítmény a következő kockázatokkal: Maródásokat okoz. Komoly szemkárosodás veszélye.

4. Elsősegélynyújtás

Komoly vagy hosszan tartó panaszok esetén mindig hívjunk orvosi segítséget a lehető leggyorsabban.

Bőrrel történő érintkezés: A beszennyezett ruhát vessük le, a bőrt bő vízzel mossuk le, és a sérültet azonnal szállítsuk kórházba.

Szemmel való érintkezés: A szemet először bő vízzel mossuk le, utána menjünk orvoshoz.

Lenyelés után: A szájat mossuk ki, és azonnal kérjük orvosi segítséget.

Bevétel: Komoly vagy hosszan tartó panaszok esetén: Gondoskodjunk friss levegőről, nyugalomról és értesítsük az orvost.

BIZTONSÁGI ADATLAP

az EU/91/EEC direktíva szerint



5. Tűzveszélyesség

Oltószerek: nem éghető

Kerülendő oltószerek: nincsenek

Különleges védőintézkedések tűz esetén: nincsenek

6. Övintézkedés baleset esetén

Megelőző intézkedések: jól lezárt csomagolásban, gyermekektől elzárva tartsuk

Személyi intézkedések: a munkavégzés során ne együnk, igyunk vagy dohányozzunk

Környezetvédelmi intézkedések: Akadályozzuk a bejutását a csatornahálózatba és a környezeti vizekbe.

Intézkedések szivárgás esetén: ha a hígítatlan termék véletlenül kifolyik, semlegesíteni kell pH 7 értékre.

7. Kezelés és tárolás

Különleges biztonsági intézkedések átrakodáskor és kezeléskor: jól lezárt csomagolásban, zárt, fagymentes és szellőző helyiségben tároljuk.

Kerülendő csomagolóanyag: fémek

Megelőző intézkedések: óvatosan kezeljük a szivárgás elkerülése érdekében.

8. Az egészséget nem veszélyeztető munkavégzés feltételei

Légzésvédelem: univerzális maszk EN 405, osztály: FFP2.SL

Bőrvédelem: kesztyű, vegyileg ellenálló EN 374

Szemvédelem: szemüveg

Egyéb védelem: célszerű öltözék, EN 1149

Az alábbiakban felsoroljuk a 2. pontban megadott veszélyes alkotórészeket, amelyek TLV-értéke ismert:

Kénsav 1 mg/m³, foszforsav 1 mg/m³

9. Fizikai és kémiai tulajdonságok

Olvadáspont/olvadási tartomány, °C:	0
Forráspont/forrási tartomány, °C:	100-290
pH	0,1
pH 1 % oldat vízben	/
Gőzfeszültség/20 °C, Pa	2332
Relatív sűrűség/20°C	1,050
Fizikai állapot/20°C	cseppfolyós
Lobbanáspont, °C:	/

BIZTONSÁGI ADATLAP

az EU/91/EEC direktíva szerint



Öngyulladás, °C	310
Vízoldékonyság:	Teljesen oldható
Szag	Szúrós
Dinamikai viszkozitás, mPa.s/20°C	47
Kinematikai viszkozitás, mm ² /s/20°C	45

10. Stabilitás és reakciókészség

Veszélyes reakciók: /

Elkerülendő körülmények: szivárgásokat elkerülni.

11. Toxikológiai adatok

Magáról a készítményről: Az EU mai készítmény előírásai között nem található.

Általános információ: Adalékokat ld. a 2. pontban.

Számított, akut toxicitás, LD50 patkány: 1725 mg/kg

12. Ökotoxicitás

Magáról a készítményről: Az EU mai készítmény előírásai között nem található.

Általános információ: Adalékokat ld. a 2. pontban.

Biológiai lebomlás: az alkalmazott tenzióaktív termékek több mint 90 %-ban, az OECD-normáknak megfelelően biológiailag lebonthatók.

13. Hulladékkezelés, ártalmatlanítás

A terméket a megadott felhasználási koncentrációban nem szabad elvezetni, ha nincs pH 7 értékre semlegesítve.

Az ártalmatlanításnak egy erre engedélyezett berendezésben kell történnie. A helyi hatósági előírásokat mindig be kell tartani.

14. Szállításra vonatkozó előírások

Osztályozás: 8, III

A veszély azonosító száma: 80

Az anyag azonosító száma: UN 3264, maró, savas, szerves, cseppfolyós anyag, n.a.g., keverék foszforsavval és kénsavval, 8, III

Címke: 8

BIZTONSÁGI ADATLAP

az EU/91/EEC direktíva szerint



15. Szabályozási információk



C-Maró

Jelölések:

maró

R-mondatok:

R34 Maródásokat okoz.

R41 Komoly szemkárosodás veszélye.

S-mondatok:

S1/2 Elzárva és gyermekek számára nem elérhető helyen tároljuk.

S26 Szembe kerülés esetén vízzel alaposan mossuk ki, és menjünk orvoshoz.

S36/37/39 A munkavégzés során viseljük megfelelő védőöltözéket, védőkesztyűt és védőszemüveget/arcvédőt.

46 Lenyelés esetén azonnal hívjunk orvosi segítséget, és a csomagolást vagy a címkét mutassuk meg.

16 Egyéb információk

A készítménnyel és a benne található veszélyes anyagokkal összefüggő kockázatok:

Módosítási indokok, módosítások az alábbi pontokban: 8, 16.