

## RÖGZÍTŐ SZALAG

Kétoldalú ragasztószalag

Termék neve	Rögzítő szalag FIB 650	
Cikkszám	6500	6501
Szállítható színek	Fehér	Fekete
Csomagolás	Hossz 25 m	
	Szélesség 12 mm	
	Vastagság 3 mm	
Alkalmazási terület(ek)	Kétoldalú ragasztószalag rögzítésre	

A **FIB 650** alátámasztásra szolgál homlokzatburkolás esetén a lapok ragasztásánál vagy cementkötésű farostlemezek szerelésénél.



### Alkalmazási területek:

A FIB 650 alkalmas alátámasztásra reklámtáblák és hasonlók ragasztásakor, amikor MS 380 Ragasztó tömítővel (Klebe Dicht MS 380) vagy KD 385 Ragasztó tömítővel (Klebe Dicht KD 385) ragasztunk.

Gondoskodik a kezdő tapadásról és 3,0 mm-es minimális fugaszélességet eredményez.

A FIB 650 nagy kezdő tapadással rendelkezik, és nem támadja meg az alapfelületet vagy más anyagokat.

### Használati útmutató:

Az FG 250-et felszórni a tömítő hézagra és a szerszámra, és a tömítő masszát speciális szerszámmal lehúzni.

Miután a tömítőanyag elegendően megkeményedett, a felesleges FG 250-et nedves szivaccsal vagy kendővel eltávolítani.

Csak professzionális használatra.