

## VULKANIZÁLÓDÓ SZALAG

Termék neve	Vulkanizálódó szalag VKB 654
Cikkszám	6540
Szín	Fekete
Csomagolás	Hossz 10 m Szélesség 19 mm
Alkalmazási terület(ek)	Önvulkanizáló szigetelőszalag

A **VKB 654** önmagát vulkanizálja lég- és vízálló masszává, nem ragad és hőálló -40 °C-tól +90 °C-ig.

A VKB 654 védelmet és kötést biztosít hihetetlenül sok eltérő alkalmazási területen, és rendkívül nagy, 40.000 V-ig terjedő elektromos szigetelőteljesítménnyel rendelkezik.



### Alkalmazási területek:

A VKB 654 nagyon jól használható tömlők és csövek tömítésére és védelmére, villamos huzalozások védelmére és szigetelésére.

Vezetékek, átmenetek és kötések védelmére és tömítésére fűtési rendszerek, klímaberendezések, ablakmosó berendezések, stb. esetében.

Mozgó és merev alkatrészek tartós rögzítésére.

Hűtővíz berendezéseken és csöveken végzett javításokhoz.

### Használati útmutató:

Az alapfelületnek tisztának, száraznak és zsírintesnek kell lennie. A szükséges mennyiséget levágni, és a védőfóliát eltávolítani. A VKB 654-et a kezelendő darabra rátenni, és állandó húzással, 50 %-os átlapolással körültekerni.

Kb. 30 perc elteltével a VKB 654 homogén, víz- és légzáró masszává olvad össze.

Csak professzionális használatra.

### Műszaki adatok:

Bázis	Poli-izobutilén – gumi
Sűrűség	0,5 mm
Húzóerő	2 MPa
Maximális húzás	Kb. 600 %
Elektromos szigetelőteljesítmény	40 kV/mm
Elektromos ellenállás	10-13 Ohm/m
Hőállóság	-40 - +90 °C-ig